

THERA 650 THERA 650 FV

COLIMATIC PATENT N. 1220466
ALLOWS MOULD CHANGE IN 2 SECONDS



La carrosserie en acier inoxydable, la structure modulaire, son assemblage et sa modularité en font la machine permettant de nombreuses solutions, pour répondre à tous les problèmes d'emballage

| THERA 650/650 FV | 440 VERSION | 560 VERSION | 660 VERSION |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| A | 6100-9100 mm | 6100-9100 mm | 6100-9100 mm |
| B | 5150-7650 mm | 5150-7650 mm | 5150-7650 mm |
| C | 1000-3000 mm | 1000-3000 mm | 1000-3000 mm |
| D | 500-1000 mm | 500-1000 mm | 500-1000 mm |
| E | 1150 mm | 1270 mm | 1370 mm |
| Laize inférieure | 320-440 mm | 450-560 mm | 570-660 mm |
| Laize supérieure | 300-420 mm | 430-540 mm | 550-640 mm |
| Pas d'avancée maximum | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Dimensions maxi des barquettes | 420x700 mm | 540x700 mm | 640x700 mm |
| Profondeur maxi | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Production maxi | up to 28 | up to 24 | up to 20 |

